

Опросный лист на насосы двустороннего входа НТР

Организация	
Наименование объекта	
Контактное лицо	
Должность	
Телефон, e-mail	
Дата запроса	

Параметры для подбора

Перекачиваемая жидкость	
Наименование	
Состав	<i>для воды не заполняется</i>
Плотность, кг/м ³ (до 1100кг/м ³)	<i>для воды не заполняется</i>
Вязкость, мм ² с (до 60 мм ² с)	<i>для воды не заполняется</i>
Температура жидкости, °С (до 120°С)	
рН	<i>для воды не заполняется</i>
Наличие твердых частиц, % (не более 0,05%)	
Размер твердых частиц, мм (не более 0,2 мм)	
Микротвердость, ГПа (не более 6,5 ГПа (650кгс/мм ²))	
Параметры для подбора	
Производительность, м ³ /ч	
Напор, м	
Давление на входе в насос, бар	
Максимальное рабочее давление, бар	

NPSHa (не менее), м	
Направление вращения со стороны электродвигателя	<i>по часовой стрелке</i>
	<i>против часовой стрелки</i>
Тип уплотнения	<i>торцевое</i>
	<i>сальниковое</i>
Параметры электродвигателя	
Напряжение питания, В	
Использование частотного преобразователя	<i>да/нет</i>
Взрывозащита	<i>да (класс)/нет</i>
Опции	
Датчики температуры подшипников насоса	
Датчики температуры подшипников электродвигателя	
Датчики температуры обмоток электродвигателя	
Датчики вибрации	
Другие	
Дополнительные требования	